

UdiIN RECO®

Ausrichten mittels Schnurgerüst

Anwender – Information

Blatt 1 von 1 // Stand: November 2023

Ausgangssituation

Die Dämmplatten **UdiRECO** an der auszurichtenden Wand sind komplett montiert, alle Dübellöcher sind gebohrt und die Befestigungsmittel **UdiMONTAGE SDM RECO** (mineralischer Untergrund) oder **UdiMONTAGE SDH RECO** (Holzuntergrund) sind bereits gesetzt, jedoch noch nicht geschraubt, wodurch die Dämmplatten noch keine Komprimierung erfahren haben.

Empfohlene Herangehensweise

In einem ersten Schritt wird die Wand auf der rechten und linken Seite in Lot oder Flucht gebracht, indem die dafür notwendigen Befestigungsmittel eingeschraubt und damit die flexible Ausgleichsschicht komprimiert wird. Hier arbeitet man sich langsam voran, ohne sofort zu viel Druck zu geben. Kontrolliert wird mittels Wasserwaage oder Richtscheit. Auf Grundlage des entsprechenden Verschlusses am **UdiMONTAGE SDM** ist ein Rückholen jederzeit möglich.



Im nächsten Schritt werden auf beiden Seiten Holzleisten temporär in der Putzträgerplatte der **UdiRECO** verschraubt. Nachdem dies erfolgt ist, werden Schnüre gespannt. Die Position und die Menge kann grundsätzlich frei gewählt werden, sollte sich jedoch in Nähe der Befestigungsmittel befinden. Unter Zuhilfenahme eines Reststückes der verwendeten Holzleisten kann die komplette Fläche ausgerichtet werden. Es ist lediglich darauf zu achten, dass der Abstand zwischen Schnur und Plattenoberfläche dem des verwendeten Holzstückes entspricht.



Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße
D-09117 Chemnitz

Telefon +49 (0)371 33 71 38
Telefax +49 (0)371 33 71 38 6
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf

Telefon +49 (0)371 33 71 38
Telefax +49 (0)371 33 71 38 6
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger

HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX

Commerzbank
IBAN DE61 8704 0000 0113 6050 00
BIC/SWIFT COBADEFFXXX

Oberbank
IBAN DE49 7012 0700 1951 1034 62
BIC/SWIFT OBKLD6MX

