

# UdIN RECO<sup>®</sup>

## Heizleitungen innerhalb der Dämmebene

### Anwender – Information

Blatt 1 von 2 // Stand: Januar 2026

### Ausgangssituation



### Schritt 1



Die Heizleitungen sind fertig installiert und an der Wand fixiert. Wichtig ist, dass sich zwischen Leitung und Außenwand Dämmmaterial befindet. Um dies sicherzustellen, können Montageschellen verwendet werden, welche den notwendigen Abstand halten. Dieser wird dann im Folgenden mit Reststücken der flexiblen Ausgleichsschicht der Dämmplatte **UdRECO** ausgestopft.

Im Bereich der Leitungsführung wird die flexible Ausgleichsschicht der Dämmplatte **UdRECO** so weit wie es nötig ist, entfernt. Dabei ist darauf zu achten, dass der feste Putzträgeranteil nicht mit zerschnitten wird. Das Abschnittsmaterial kann zum Verstopfen verwendet werden.

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

#### FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
 Oberfrönauer Straße 2  
 D-09117 Chemnitz

Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
 Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
 E-Mail [info@udidaemmsysteme.de](mailto:info@udidaemmsysteme.de)

#### LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
 Röhrsdorfer Allee 41  
 D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf

Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
 Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
 E-Mail [info@udidaemmsysteme.de](mailto:info@udidaemmsysteme.de)

#### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger  
 HRB 30875  
 Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696  
 Steuer-Nr.: 215/121/07696  
 Gerichtsstand ist Chemnitz

#### BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19 BIC/SWIFT CHEKDE81XXX	Oberbank IBAN DE49 7012 0700 1951 1034 62 BIC/SWIFT OBKLEDMX
Commerzbank IBAN DE61 8704 0000 0113 6050 00 BIC/SWIFT COBADEFFXXX	

# UdiIN RECO<sup>®</sup>

## Heizleitungen innerhalb der Dämmebene

### Anwender – Information

Blatt 2 von 2 // Stand: Januar 2026

### Schritt 2



Nun können die Platten montiert werden. Es ist darauf zu achten, dass sämtliche Hohlräume geschlossen sind. Neben dem Bereich Heizleitung zur Wand ist auch zwischen den Heizleitungen (siehe Bild) flexibel auszustopfen. Um im weiteren Montageverlauf keine Beschädigungen zu verursachen sollte der Leitungsverlauf unmittelbar nach dem Platzieren der Platten auf der Oberseite markiert werden. Die weitere Verdübelung und das Ausrichten erfolgt dann auf Grundlage der Standard- montagevorgaben.

### Schritt 3



### Hinweis:

Da im Übergangsbereich von Dämmstoff zu Mauerwerk mit entsprechend geringen Temperaturen zu rechnen ist, raten wir dringend davon ab, die in diesem Dokument beschriebene Ausführungsvariante für Wasserleitungen (warm oder kalt) zu verwenden. Grundlage zur Vermeidung von Frostschäden ist die Zirkulation von Warmwasser während Kälteperioden. Für Frostschäden auf Grund von Stromausfällen und damit verbunden einer ausbleibenden Warmwasserzirkulation im Heizkreislauf wird keine Haftung übernommen.



Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

#### FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
 Oberfrohnaer Straße 2  
 D-09117 Chemnitz

Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
 Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
 E-Mail [info@udidaemmsysteme.de](mailto:info@udidaemmsysteme.de)

#### LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
 Röhrsdorfer Allee 41  
 D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf

Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
 Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
 E-Mail [info@udidaemmsysteme.de](mailto:info@udidaemmsysteme.de)

#### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger  
 HRB 30875  
 Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696  
 Steuer-Nr.: 215/121/07696  
 Gerichtsstand ist Chemnitz

#### BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19 BIC/SWIFT CHEKDE81XXX	Oberbank IBAN DE49 7012 0700 1951 1034 62 BIC/SWIFT OBKLEDEM
Commerzbank IBAN DE61 8704 0000 0113 6050 00 BIC/SWIFT COBADEFFXXX	