

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

1. Vorbemerkungen

Für die Ausführung der Wärmedämmarbeiten gelten

- die anerkannten Regeln der Technik
- die einschlägigen DIN - Normen, wie z.B. DIN 18350, DIN 18550, DIN 1055, DIN 4102, DIN 4108, DIN 4109, technische Datenblätter
- die Vorschriften der VOB in der neusten Fassung
- die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Vor Beginn der Arbeiten hat die ausführende Firma folgenden Nachweis zu erbringen:

- Nachweis, dass eine aktuelle Ausbildung nicht älter als 5 Jahre zum lizenzierten UdiFACHHANDWERKER vorliegt.

Für die Ausführung der Anschlussdetails sind die anerkannten Regeln der Technik und die einschlägigen DIN-Normen zu beachten, systemkonforme Anschlussdetails wurden im Lizenzlehrgang geschult und sind im Detailkatalog UdiDETAIL® entsprechend abgebildet.

Der Auftragnehmer hat den Untergrund, vor dem vorschriftsmäßigen Aufbringen des UdiRECO® - Systems, auf Eignung und Tragfähigkeit zu prüfen. Bedenken gegen die vorgegebene Art der Ausführung sind dem Auftraggeber rechtzeitig schriftlich mitzuteilen. Alle erforderlichen Vorarbeiten, Maßnahmen oder zusätzlichen Leistungen müssen dem Auftraggeber schriftlich angezeigt werden.

Grundlage und Bestandteil der angebotenen Leistungen bilden die Bedingungen der VOB in der neusten Fassung, Teil B und C, die technischen Bauunterlagen sowie die Verarbeitungsrichtlinien und technischen Merkblätter der Firma UdiDÄMMSYSTEME GmbH (siehe -->www.udidaemmsysteme.de). Es dürfen nur systemzugehörige Materialien verarbeitet werden.

Vor Beginn der Arbeiten müssen die Innenputz- und Estricharbeiten abgeschlossen und ausgetrocknet sein. Vor Durchführung der Arbeiten müssen alle Anschlüsse wie Fenster, Fensterbänke, Rollladenkästen, Rollladenführungen, Außentüren sowie Dachdeckungen, Dachrinnen und Attikaabdeckungen fertig gestellt sein.

Der Untergrund muss trocken und eine Durchfeuchtung der Wand von innen bzw. aufsteigende Feuchte müssen in jedem Fall unterbunden werden. Pilzbefallene Flächen sind entsprechend zu behandeln um eine weitere Verbreitung auszuschließen.

Die Umgebungs- und Wandtemperatur darf während der Verarbeitung und Trocknung des UdiRECO Wärmedämm-Verbundsystems nicht unter + 5° C absinken. Die Gewährleistung auf die Ausführung trägt der Auftragnehmer.

Alle Arbeiten verstehen sich einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Lieferungen und Materialien, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vermerkt ist.

Stromkosten und Anschlussgebühren gehen zu Lasten des Unternehmers. Die Baustelle ist im ständig aufgeräumten Zustand zu halten und besenrein zu übergeben, d. h. aller anfallender Schutt und Abfall ist vom Unternehmer beim Verlassen der Baustelle zu beseitigen. Der Auftraggeber ist bei Vergabe nicht an das Mindestangebot gebunden.

Stand: April 2017

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
2.	Vorarbeiten			
2.1.	Herstellen von Musterflächen			
	erstellen und Anbringen einer Musterfläche, Musterkollektion, Mustertafel, Modelle, etc...			
	Musterfläche:	Höhe: mm		
		Breite: mm		
 psch
2.2.	Bauphysikalische Berechnung			
	Vor Ausführung ist ein bauphysikalischer Nachweis zur Funktionalität des vorgesehenen Wandaufbaus zu führen. Ggf. Rücksprache mit dem Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH halten.			
 psch
2.3.	Abklebearbeiten			
	Sämtliche nicht zu verputzende / angrenzende Bauteile (Holz, Metall, Gehwege etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen.			
 psch
2.4.	Untergrund prüfen			
	Untergrund auf Art, Eignung, Trag- und Haftfähigkeit, Verschmutzung und lose Stellen prüfen.			
	Prüfmethoden: Gitterschnitt, Klopfprobe, Wischprobe, Benetzungsprobe, Abreißproben, ggf. Baustoffprüflabor hinzuziehen			
 psch
2.5.	Vorbehandlung des Untergrunds			
	Sämtliche absperrende Schichten (z.B. Lacke, Farben,...) sind restlos zu entfernen.			
 m ²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
2.6.	Prüfen der vorliegenden Unebenheiten			
	Die zu dämmenden Flächen sind auf Ihre Unebenheiten zu prüfen. Eine Differenz von ± 2 cm im Mittelwert darf nicht überschritten werden			
 psch
2.7.	Schutt entsorgen			
	Anfallender Schutt ist fachgerecht zu entsorgen.			
 m ³
Summe Titel				
2.	Vorarbeiten		

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

3.3. **UdiALU® Seitenteile montieren**

UdiALU® Seitenteil liefern und fachgerecht nach Herstellervorgaben montieren. Eine schlagregensichere Verbindung zwischen Fensterbank und Seitenteil ist sicherzustellen.

Mögliche Seitenteile: UdiALU® Seitenteil auf Putz
 UdiALU® Seitenteil unter Putz
 UdiALU® Seitenteil dehnbar (schlagregendicht bis 600 Pa)

Aluminium blank				
Ausladung: mm	Seitenteil:			
..... Stk
Silberfarbig eloxiert (E6EV1)				
Ausladung: mm	Seitenteil:			
..... Stk
Bronze eloxiert (C34)				
Ausladung: mm	Seitenteil:			
..... Stk
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 (weiß)				
Ausladung: mm	Seitenteil:			
..... Stk
Pulverbeschichtet nach Sonder - RAL				
Ausladung: mm	Seitenteil:			
Farbton:				
..... Stk

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
3.7.	Zulage für Thermohalter			
	<i>Udi</i> ALU® Thermohalter aus Aluminium zur zusätzlichen Stabilisierung der Fensterbank im Abstand von 60 cm liefern und montieren.			
	Ausladung: mm			
 Stk
3.8.	Zulage für Dichtungsband			
	<i>Udi</i> ALU® Dichtungsband spezial zur zusätzlichen Sicherung gegen Schlagregen liefern und montieren.			
	Naturkautschuk schwarz			
 m
	Naturkautschuk weiß			
 m
3.9.	Entfernen von bauseits vorhandener Schutzfolie			
	Bauseits vorhandene Schutzfolie auf Fensterbänken entfernen und fachgerecht entsorgen.			
 m
Summe Titel				
3.	Fensterbänke		

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
4.	Sockelbereich ausbilden			
4.1.	Sockel-Dämmplatten in der Perimeterzone			
	Putzfähige, feuchteunempfindliche Dämmplatten, geeignet für spritzwasserbelastete Bereiche, entsprechend den jeweiligen Herstellervorschriften bis mindestens 30 cm über Oberkante Gelände fluchtgerecht anbringen. Die Eignung des angebotenen Produktes zum Auftrag des UdiGRUNDSPACHTEL® muss gewährleistet sein.			
	Dämmstoffdicke: mm			
	Produkt:			
 m ²
Summe Titel				
4.	Sockelbereich ausbilden		

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
5.	Unterkonstruktion			
5.1.	Montageplatte			
	aus druckfestem Brettschichtholz zum Befestigen von Geländer, Lampen, etc. nach Herstellervorschrift mit Dübel im Untergrund lot- und waagrecht befestigen.			
	Maße:mm xmm			
 m ²
5.2.	Traghölzer			
	aus druckfestem Brettschichtholz zum Befestigen von Markisen, Fensterläden, Vordächern, etc. nach Herstellervorschriften mit Dübel im Untergrund lot- und waagrecht befestigen.			
	Maße:mm xmm			
 m
Summe Titel				
5.	Unterkonstruktionen		

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

6. Montage UdiRECO®

6.1. Montage an der Fassade

Hohlraumfreie planebene Montage der UdiRECO® auf dem vorhandenen Untergrund. Statische Befestigung entsprechend den Herstellervorschriften mit 10 Befestigungsmitteln pro Quadratmeter. Den baulichen Gegebenheiten entsprechend ist dieser Mindestwert zu erhöhen. Eine Verankerungstiefe von > 3,0 cm im tragfähigen Untergrund ist einzuhalten.

Montage UdiRECO® Stärke: mit UdiMONTAGE® SDH RECO (Holzuntergrund)

..... m²

Montage UdiRECO® Stärke: mit UdiMONTAGE® SDM RECO (Mineral. Untergrund)

..... m²

6.2. Montage an Deckenflächen

Hohlraumfreie planebene Montage der UdiRECO® auf dem vorhandenen Untergrund. Statische Befestigung entsprechend den Herstellervorschriften mit 12 Befestigungsmitteln pro Quadratmeter. Den baulichen Gegebenheiten entsprechend ist dieser Mindestwert zu erhöhen. Eine Verankerungstiefe von > 3,0 cm im tragfähigen Untergrund ist einzuhalten.

Montage UdiRECO® Stärke: mit UdiMONTAGE® SDH RECO (Holzuntergrund)

..... m²

Montage UdiRECO® Stärke: mit UdiMONTAGE® SDM RECO (Mineral. Untergrund)

..... m²

6.3. Zulage für schräge Dämmplattenzuschnitte

Zuschnitte an Dachschrägen, gebogene oder andersartig geformte Bauteile sind gesondert zu erfassen.

..... m

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

6.4. Laibungsdämmung

Hohlraumfreie Montage der UdiUNGER-DIFFUTHERM® L auf dem vorhandenen Untergrund. Die Befestigung erfolgt durch Verklebung mittels UdiSPEZIALKLEBER®. Laibungen sind nach Längenmaß zu berechnen, alle Aufbauten sind einzurechnen.

Dicke der Laibungsdämmung:..... mm
 Laibungstiefe (fertiges Maß): mm

Produkte:

UdiUNGER-DIFFUTHERM L in Kombination mit UdiSPEZIALKLEBER steif

..... m

6.5. Aussparungen, Nischen über 2,5 m²

werden von der Wandfläche abgezogen

..... m²

6.6. Unterer Abschluss ohne Perimeterdämmung

Zur Erzielung eines putzfähig einwandfreien Untergrundes werden am unteren Abschluss der UdiRECO - Fassade UdiUNGER-DIFFUTHERM L Laibungsplatten, Stärke 40 mm, verklebt mit UdiSPEZIALKLEBER, angebracht. Eine Spritzwasserzone von 30cm ist in jedem Fall einzuhalten.

Rücksprungmaß: mm

Produkte:

UdiUNGER-DIFFUTHERM L in Kombination mit UdiSPEZIALKLEBER steif

..... lfm

6.7. Unterer Abschluss mit rückspringender Perimeterdämmung

Zur Erzielung eines putzfähig einwandfreien Untergrundes werden am unteren Abschluss der UdiRECO - Fassade UdiUNGER-DIFFUTHERM L Laibungsplatten, Stärke 40 mm, verklebt mit UdiSPEZIALKLEBER, angebracht. Die Verbindung zwischen UdiRECO und UdiUNGER-DIFFUTHERM L ist mit UdiSPEZIALKLEBER zu verkleben (siehe UdiDETAIL 9.05). Eine Spritzwasserzone von 30cm ist in jedem Fall einzuhalten.

Rücksprungmaß: mm

Produkte:

UdiUNGER-DIFFUTHERM L in Kombination mit UdiSPEZIALKLEBER steif

..... lfm

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

7.5. Unterer Abschluss mit Perimeterdämmung in Ebene zu UdiRECO

Der Übergang zwischen Perimeterdämmung und UdiRECO® ist bei dickengleicher Ausführung mit einem zusätzlichen Armierungstreifen, Breite mind.30 cm, zu versehen. Dieser ist in UdiGRUNDSPACHTEL® einzubetten.

Produkt:

UdiARMIERUNG Armierungsgewebe (Streifen) in Kombination mit UdiGRUNDSPACHTEL®

..... lfm

7.6. Putzanschlussleiste an Fenster und Türen

Selbstklebende Gewebeleiste UdiARMIERUNG® Putzanschlußleiste mit Dichtband und Gewebefahne, fluchtrecht nach Herstellervorgaben an Fenster- und Türrahmen ankleben. Anschließend folgt die Einbettung der Gewebefahne in UdiGRUNDSPACHTEL®. Anschluss Gewebeleiste zu Fenster mit feiner Schattenfuge ausführen. Bei einem Einsatz der UdiARMIERUNG® Putzanschlußleiste UNIVERSAL ist das Anbringen vor Plattenmontage durchzuführen. Um ein Verkanten zu verhindern sind die Platten im Berührungsbereich zur Putzanschlußleiste leicht auszusparen. Rückinformationen sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Produkte:

UdiARMIERUNG® Putzanschlussleiste UNIVERSAL in Kombination mit UdiGRUNDSPACHTEL® (Einsatz vor Dämmplattenmontage)

..... lfm

UdiARMIERUNG® Putzanschlussleiste LATE in Kombination mit UdiGRUNDSPACHTEL® (Einsatz nach Dämmplattenmontage)

..... lfm

7.7. Sturzeckwinkel an Fenster und Türen

Zur Verstärkung der Fenster- und Tür laibungsecken im Sturzbereich sind UdiARMIERUNG® Sturzeckwinkel entsprechend den Herstellervorschriften an allen Verbindungen von Laibung zu Sturz anzuordnen und in UdiGRUNDSPACHTEL® einzubetten.

Produkt:

UdiARMIERUNG® Sturzeckwinkel in Kombination mit UdiGRUNDSPACHTEL®

..... Stk

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
7.12.	Außenecken mit beliebigem Winkel			
	Flucht - und waagerechtes Anbringen des UdiARMIERUNG® Rolleck an Außenecken mit einem Winkel abweichend von 90°.			
	Einbettung der Gewebefahnen in UdiGRUNDSPACHTEL®.			
	Produkt: UdiARMIERUNG® Rolleck / Eckschutzleiste in Kombination mit UdiGRUNDSPACHTEL®			
 lfm
7.13.	Armierung der UdiRECO®			
	Vollflächiges Auftragen des UdiGRUNDSPACHTEL® auf die UdiRECO® (Verbrauch ca. 7,0 kg/m²) inkl. Einbettung des UdiARMIERUNG® Armierungsgewebe im oberen Drittel mit 10 cm Stoßüberlappung. Die Oberfläche ist sauber und planeben abzuziehen. Eine Mindestauftragsstärke von 5 mm ist sicherzustellen. Vor Weiterarbeit mind. 1 Tag pro mm trocknen und erhärten lassen.			
	Produkte: UdiARMIERUNG® Gewebe in Kombination mit UdiGRUNDSPACHTEL®			
 m²
7.14.	Armierung der Perimeterdämmung			
	Vollflächiges Auftragen des UdiGRUNDSPACHTEL® auf die Perimeterdämmung (Verbrauch ca. 6,5 kg/m²) inkl. Einbettung des UdiARMIERUNG® Armierungsgewebe im oberen Drittel mit 10 cm Stoßüberlappung. Die Oberfläche ist sauber und planeben abzuziehen. Eine Mindestauftragsstärke von 5 mm ist sicherzustellen. Vor Weiterarbeit mind. 1 Tag pro mm trocknen und erhärten lassen.			
	Produkte: UdiARMIERUNG® Gewebe in Kombination mit UdiGRUNDSPACHTEL®			
 m²
7.15.	Armierung der UdiRECO® an Deckenflächen			
	Vollflächiges Auftragen des UdiGRUNDSPACHTEL® auf die UdiRECO® (Verbrauch ca. 7,0 kg/m²) inkl. Einbettung des UdiARMIERUNG® Armierungsgewebe im oberen Drittel mit 10 cm Stoßüberlappung. Die Oberfläche ist sauber und planeben abzuziehen. Eine Mindestauftragsstärke von 5 mm ist sicherzustellen. Vor Weiterarbeit mind. 1 Tag pro mm trocknen und erhärten lassen.			
	Produkte: UdiARMIERUNG® Gewebe in Kombination mit UdiGRUNDSPACHTEL®			
 m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
8.	Fassaden - Dekorprofil			
8.1.	Fassaden - Dekorprofil einbauen			
	Dekorelemente aus mineralischem Leicht-Baustoff auf den tragfähigen Untergrund entsprechend den jeweiligen Herstellervorschriften anbringen.			
	Produkt:			
	Profilbreite:			
 m
8.2.	Dekorelemente farbig absetzen			
	Dekorelemente mit weißem oder eingefärbtem Anstrich, unempfindlich gegen Algen und Pilze, fachgerecht im gewünschten Farbton zweimal rollen / streichen.			
	Farbton:			
	Profilbreite:			
	Produkte:			
	UdiMIRALO® Egalisationsfarbe			
 m
	UdiSILANO Siliconfarbe			
 m
	UdiSIKATO Silikatfarbe			
 m
	UdiPERL Egalisationsfarbe			
 m
Summe Titel				
8.	Fassaden - Dekorprofil		

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9. Putzarbeiten

9.1. Abdichtung Sockelbereich

Gleichmäßiger Auftrag der UdiBASE® Sockeldichtschlämme bis mindestens 30 cm über Oberkante Gelände im fertigen Zustand.

Produkt:
 UdiBASE® Sockeldichtschlämme

..... m²

9.2. Faschen / Bänder filzen

Vor Oberputzausführung Faschen / Bänder mit wasserfestem Band an Fenster / Türen abkleben.
 Deckputz fachgerecht anmischen und in 1,5-facher Kornstärke auf Faschen / Bänder auftragen und filzen.
 Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Band- / Faschenbreite:

Produkte:

UdiMIRALO® mineralischer Glättputz < 1,0 mm

..... m

UdiMIRALO® mineralischer Glättputz < 0,3 mm

..... m

UdiGRUNDSPACHTEL® als zusätzliche Verschleißschicht

..... m

9.3. Mineralisches Putzsystem Aufbringen

9.3.1. Grundanstrich für mineralischen Edelputz

Fachgerecht aufmischen, gratfreie / gefilzte Armierungsoberfläche nach Herstellerangaben, satt tränkend und oberflächenschließend streichen oder rollen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Produkt:
 UdiMIRALO® Putzgrund

..... m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9.3.2. Mineralischer Edelputz gefilzte Oberfläche

UdiMIRALO® mineralischen Edelputz fachgerecht anmischen, mind. 2 mm stark auftragen und sofort nass in nass in gewünschter Oberflächenstruktur, eventuell nach Muster, abfilzen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller Unger - Diffutherm einzuholen.

Produkte:

UdiMIRALO® mineralischer Glattputz < 1,0 mm

..... m ²
----------------------	-------	-------	-------

UdiMIRALO® mineralischer Glättputz < 0,3 mm

..... m ²
----------------------	-------	-------	-------

9.3.3. Mineralischer Edelputz verbürstete Oberfläche

UdiMIRALO® mineralischen Edelputz fachgerecht anmischen, ca. 3 mm stark auftragen und sofort nass in nass in gewünschter Oberflächenstruktur, eventuell nach Muster, verbürsten. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Produkte:

UdiMIRALO® mineralischer Glattputz < 1,0 mm

..... m ²
----------------------	-------	-------	-------

UdiMIRALO® mineralischer Glättputz < 0,3 mm

..... m ²
----------------------	-------	-------	-------

9.3.4. Mineralischer Edelputz in Kratzputzstruktur (auch Scheibenputz)

UdiMIRALO® mineralischen Edelputz fachgerecht anmischen, in Kornstärke aufziehen und strukturieren. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Korngröße: (1,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm)

Produkt:

UdiMIRALO® mineralischer Kratzputz

..... m ²
----------------------	-------	-------	-------

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9.3.5. Mineralischer Edelputz in Reibeputzstruktur (auch Rillenputz)

UdiMIRALO® mineralischen Edelputz fachgerecht anmischen, in Kornstärke aufziehen und strukturieren. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Korngröße: (2,0 mm, 3,0 mm, 5,0 mm)

Produkt:

UdiMIRALO® mineralischer Reibeputz

..... m²

9.3.6. Egalisationsanstrich

Mineralischen Edelputz nach Trocknung mit weißem oder eingefärbtem UdiMIRALO® Egalisationsanstrich fachgerecht im gewählten Farbton aufrollen oder streichen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Ausgleichsanstrich: einmal streichen
 Deckanstrich: zweimal streichen
 Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Produkt:

UdiMIRALO® Egalisationsanstrich

..... m²

9.3.7. Algizide / fungizide Ausrüstung

Zuschlag für zusätzliche algizide / fungizide Ausrüstung des UdiMIRALO Egalisationsanstrichs in besonders zur Veralgung neigenden Lagen.

Produkt:

UdiMIRALO® Fungi

..... m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9.4. Silicon - Edelputzsystem aufbringen

9.4.1. Grundanstrich für Silicon Edelputz

Fachgerecht aufmischen, gratfreie / gefilzte Armierungsoberfläche nach Herstellerangaben, satt tränkend und oberflächenschließend streichen oder rollen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Produkt:
 UdiSILANO® Silicon Putzgrund

..... m²

9.4.2. Silicon Edelputz in Kratzputzstruktur (auch Scheibenputz)

UdiSILANO® Silicon Edelputz fachgerecht aufmischen, in Kornstärke aufziehen und strukturieren. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Korngröße: (1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm)

Produkt:
 UdiSILANO® Silicon Kratzputz

..... m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9.4.3. Silicon Edelputz in Reibeputzstruktur (auch Rillenputz)

Udi/SILANO® Silicon Edelputz fachgerecht aufmischen, in Kornstärke aufziehen und strukturieren. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Korngröße: (2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm)

Produkt:
 Udi/SILANO® Silicon Reibeputz

..... m²

9.4.4. Farbanstrich

Silicon Edelputz nach Trocknung mit weißer oder eingefärbter Udi/SILANO® Siliconfarbe fachgerecht im gewählten Farbton aufrollen oder streichen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Ausgleichsanstrich: einmal streichen
 Deckanstrich: zweimal streichen
 Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Produkt:
 Udi/SILANO® Siliconfarbe

..... m²

9.4.5. Algizide / fungizide Ausrüstung

Zuschlag für zusätzliche algizide / fungizide Ausrüstung der Udi/SILANO Siliconputze oder Udi/SILANO Siliconfarben in besonders zur Veralgung neigenden Lagen.

Produkt:
 Udi/SILANO® Fungi

..... m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9.5. Silikat - Edelputzsystem aufbringen

9.5.1. Grundanstrich für Silikat Edelputz

Fachgerecht aufmischen, gratfreie / gefilzte Armierungsoberfläche nach Herstellerangaben, satt tränkend und oberflächenschließend streichen oder rollen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Produkt:
 UdiSIKATO® Silikat Putzgrund

..... m²

9.5.3. Silikat Edelputz in Kratzputzstruktur (auch Scheibenputz)

UdiSIKATO® Silikat Edelputz fachgerecht aufmischen, in Kornstärke aufziehen und strukturieren. Gegebenenfalls mit Silikatverdünner mischen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Korngröße: (1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm)

Produkte:
 UdiSIKATO® Silikat Kratzputz

..... m²

UdiSIKATO® Silikat Kratzputz in Kombination mit UdiSIKATO® Silikatverdünnung

..... m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9.5.4. Silikat Edelputz in Reibeputzstruktur (auch Rillenputz)

Udi/SIKATO® Silikat Edelputz fachgerecht aufmischen, in Kornstärke aufziehen und strukturieren. Gegebenenfalls mit Silikatverdünner mischen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach Udi/COLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Korngröße: (2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm)

Produkte:
 Udi/SIKATO® Silikat Reibeputz

..... m²

Udi/SIKATO® Silikat Kratzputz in Kombination mit Udi/SIKATO® Silikatverdünnung

..... m²

9.5.5. Farbanstrich

Silikat Edelputz nach Trocknung mit weißer oder eingefärbter Udi/SIKATO® Silikatfarbe fachgerecht im gewählten Farbton aufrollen oder streichen. Gegebenenfalls mit Silikatverdünner mischen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Ausgleichsanstrich: einmal streichen
 Deckanstrich: zweimal streichen
 Farbton: weiß oder farbig nach Udi/COLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Produkt:
 Udi/SIKATO® Silikatfarbe

..... m²

Udi/SIKATO® Silikatfarbe in Kombination mit Udi/SIKATO® Silikatverdünnung

..... m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9.5.6. Algizide / fungizide Ausrüstung

Zuschlag für zusätzliche algizide / fungizide Ausrüstung der UdiSIKATO® Silikatputze oder UdiSIKATO® Silikatfarben in besonders zur Veralgung neigenden Lagen.

Produkt:

UdiSIKATO® Fungi

..... m²

9.6. Organisches Edelputzsystem aufbringen

9.6.1. Grundanstrich für organischen Edelputz

Fachgerecht aufmischen, gratfreie / gefilzte Armierungsoberfläche nach Herstellerangaben, satt tränkend und oberflächenschließend streichen oder rollen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System

Nr:

Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte

Farbkarte:

Nr:

Produkt:

UdiORGATO® organischer Putzgrund

..... m²

9.6.2. Organischer Edelputz in Kratzputzstruktur (auch Scheibenputz)

UdiORGATO® organischen Edelputz fachgerecht aufmischen, in Kornstärke aufziehen und strukturieren. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System

Nr:

Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte

Farbkarte:

Nr:

Korngröße: (1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm)

Produkt:

UdiORGATO® organischer Kratzputz

..... m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9.6.3. Organischer Edelputz in Reibeputzstruktur (auch Rillenputz)

UdiORGATO® organischen Edelputz fachgerecht aufmischen,
 in Kornstärke aufziehen und strukturieren. Hinweise zu
 Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim
 Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:

Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Korngröße: (2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm)

Produkt:
 UdiORGATO® organischer Reibeputz

..... m²

9.6.4. Algizide / fungizide Ausrüstung

Zuschlag für zusätzliche algizide / fungizide Ausrüstung
 der UdiORGATO® Organischen Putze in besonders zur
 Veralgung neigenden Lagen.

Produkt:
 UdiORGATO® Fungi

..... m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------

9.7. UdiPERL Edelputzsystem aufbringen (für 15 Jahres - Garantiepaket)

9.7.1. Grundanstrich für UdiPERL Edelputz

Fachgerecht aufmischen, gratfreie / gefilzte
 Armierungsoberfläche nach Herstellerangaben, satt
 tränkend und oberflächenschließend streichen oder rollen.
 Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind
 beim Hersteller UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Produkt:
 UdiPERL® Putzgrund

..... m²

9.7.2. UdiPERL® Edelputz in Kratzputzstruktur (auch Scheibenputz)

UdiPERL® Edelputz fachgerecht aufmischen, in Kornstärke
 aufziehen und strukturieren. Hinweise zu Verarbeitung und
 Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller
 UdiDÄMMSYSTEME GmbH einzuholen.

Farbton: weiß oder farbig nach UdiCOLOR® System
 Nr:
 Farbton: weiß oder farbig nach anderer Farbkarte
 Farbkarte:
 Nr:

Korngröße: (1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm)

Produkt:
 UdiPERL® Kratzputz

..... m²

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
10.	BUNTSTEINPUTZSYSTEM			
10.1.	Grundanstrich für Buntsteinputz			
	Fachgerecht aufmischen, gratfreie / gefilzte Armierungsoberfläche nach Herstellerangaben, satt tränkend und oberflächenschließend streichen oder rollen. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller <i>UdiDÄMMSYSTEME GmbH</i> einzuholen.			
	Farbton:	farbig nach <i>UdiCOLOR</i> System - Buntsteinputze		
	Farbton:	Nr.:		
	Produkt:	UdiBASE® Buntsteinputzgrund		
 m ²
10.2.	Buntsteinputz			
	<i>UdiBASE</i> Buntsteinedelputz fachgerecht aufmischen, aufziehen und glatt verreiben. Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim Hersteller <i>UdiDÄMMSYSTEME GmbH</i> einzuholen.			
	Farbton:	farbig nach <i>UdiCOLOR</i> System - Buntsteinputze		
	Farbton:	Nr.:		
	Produkte:	UdiBASE® Buntsteinedelputz		
 m ²
Summe Titel				
10.	Buntsteinputz		

Pos.	Menge Einheit	E-Preis Material [€]	E-Preis Verarbeitung[€]	G-Preis [€]
11.	Sonderarbeiten			
11.1.	Meisterstunde			
	Angabe einer Meisterrstunde			
 psch
11.2.	Facharbeiterstunde			
	Angabe einer Facharbeiterstunde			
 psch
11.3.	Bauhelferstunde			
	Angabe einer Bauhelferstunde			
 psch
Summe Titel				
11.	Sonderarbeiten		