




UdiBASE® Sockel-Abschlussschiene (B 1 - B 9 und B 30 - B 32)

sauberer Abschluss wird ermöglicht.

Wird mit 4 x Schraubkombination und Dübel aus B20 – B24 befestigt. Danach wird das UdiBASE® Sockel-Kantenprofil auf die Tropfnase geclipst. Das *Udi*ARMIERUNG® Gewebe wird mit *Udi*PERL® Grundspachtel bis an das UdiBASE® Sockel-Kantenprofil gezogen. Ein



UdiBASE\*Sockel-Kantenprofil (B 19)

Ermöglicht einen perfekten Putzabschluss an der UdiBASE® Sockel-Abschlussschiene. Das UdiBASE® Sockel-Kantenprofil wird vor der Montage der UdiUNGER-DIFFUTHERM® Holzfaserdämmplatten auf die UdiBASE® Sockel-Abschlussschiene geclipst.



UdiBASE Sockel-Abschlussschiene/Eck**verbinder** (B 11 – B 18 und B 40 – B 42) Dieses Element ermöglicht eine problemlose Eckausbildung und wird mit 4 x Schraubkombination und Dübel aus B 20-B 24 bei mineralischen Untergründen befestigt.



UdiBASE° Verlängerungslasche (B 50, B 51) Hergestellt aus 0,8 mm starkem Edelstahl mit spezieler Kralle zur rationellen Verlängerung des hinteren Schenkels der UdiBASE® Sockel-Abschlussschiene, in zwei Längen erhältlich: 85 und 140 mm



UdiBASE<sup>®</sup> Montage-Set (B 20, B 21)

- 1 Schraubkombination mit Dübel für mineralische Untergründe (auf Anfrage auch einzeln erhältlich)
- 2 H-Profil als Verbinder für UdiBASE® Sockel-Abschlussschiene
- 3 Distanzstück zum Untergrundausgleich (3, 5, 8, 10, 15, 30 mm dick)

Mit einem 8 mm Bohrer wird bei mineralischen



UdiBASE® Distanzstücke (B 24 – B 29) Einzeln und in verschiedenen Dicken lieferbar für den lückenlosen Ausgleich von Fassadentoleranzen, einfach auf den Dübel aufclipsen

Untergründen das erforderliche Loch gebohrt und die Schraubkombination durch die Udi-BASE°Sockel-Abschlussschiene mit dem Hammer eingeschlagen.

x. /	/	zeichnung /	gestellennet (	
Kerm.	05.Mr.	aje izdru.	ctelleit!	Linheit
·/	0)/ %	2	\$ <sup>©</sup> /	
ldi <b>R</b> ASF°	' 'Sockel	-Abschlussschiene (Aluminium blank)	ı	
0641	B 1	für 40 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	lfm
0661	B 2	für 60 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	lfm
0681	В3	für 80 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	lfm
0611	В4	für 100 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	lfm
0621	В 5	für 120 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	lfm
0641	В6	für 140 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	lfm
0660	В7	für 160 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	lfm
0618	B 8	für 180 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	lfm
0620	В9	für 200 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	lfm
diBASE°	Sockel	-Abschlussschiene (Edelstahl)	ı	
0643	B 29	für 40 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	lfm
0663	B 30	für 60 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	lfm
0683	B 31	für 80 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	lfm
0613	B 32	für 100 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	lfm
//				
0740	Sockel- B 10	-Abschlussschiene/Eckverbinder (Aluminium blank) für 40 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	Stk
0761	B 11	für 60 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	Stk
0781	B 12	für 80 mm Dämmung	20 Stk/50 lfm	Stk
0711	B 13	für 100 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	Stk
0721	B 14	für 120 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	Stk
0741	B 16	für 140 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	Stk
0760	B 17	für 160 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	Stk
0770	B 18	für 180 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	Stk
0775	B 19	für 200 mm Dämmung	10 Stk/25 lfm	Stk
diRASE	Sockel:	-Abschlussschiene/Eckverbinder (Edelstahl)	ı	
0743	B 39	für 40 mm Dämmung	20 Stk	Stk
0763	B 40	für 60 mm Dämmung	20 Stk	Stk
0783	B 41	für 80 mm Dämmung	20 Stk	Stk
0/13	B 42	für 100 mm Dämmung	10 Stk	Stk
diDACE!	Cockel	Vantannyafil		
0600	B 19	- <b>Kantenprofil</b> 2 m lang, wird auf <i>Udi</i> BASE® Sockel-Abschlussschiene geclipst	25 Stk/50 lfm	lfm
		-		
di <b>BASE</b> ° 0800	Monta B 20		Kartan	C+l.
0900	B 20	Montage-Set KLEIN  Montage-Set GROSS	Karton Karton	Stk Stk
0900	DZI	Montage-set GnO55	Karton	SIK
diBASE	Monta	ge-Set-Komponenten einzeln		
0910	B 22	Dübel zur Befestigung der <i>Udi</i> BASE® Sockel-Abschlussschiene	100 Stk/Karton	Karton
0920	B 23	H-Profile zur Verbindung der <i>Udi</i> BASE® Sockel-Abschlussschiene	100 Stk/Karton	Karton
0930	B 24	Distanzstücke Dicke: 3 mm	100 Stk/Karton	Karton
0931	B 25	Distanzstücke Dicke: 5 mm	100 Stk/Karton	Karton
0932	B 26	Distanzstücke Dicke: 8 mm	100 Stk/Karton	Karton
0933	B 27	Distanzstücke Dicke: 10 mm	100 Stk/Karton	Karton
0934	B 28	Distanzstücke Dicke: 15 mm	100 Stk/Karton	Karton
0935	B 29	Distanzstücke Dicke: 30 mm	100 Stk/Karton	Karton
diBASE	' Verlän	gerungslasche		
0936	B 50	f. hinteren Schenkel der <i>Udi</i> BASE® Sockel-Abschlussschiene, 85 x 40 mm	60 Stk/Karton	Stk
0937	B 51	f. hinteren Schenkel der <i>Udi</i> BASE® Sockel-Abschlussschiene, 140x40 mm	60 Stk/Karton	Stk

WWW.UNGER-DIFFUTHERM.COM UdiPRODUKTSCHAU 2008