

UdiCLEAN® Grundierer

Technische Information

Blatt 1 von 1 // Stand Oktober 2017

Produkt	Grundiermittel mit Algizidrüstung	
Anwendung	UdiCLEAN® Grundierer wird nach der Behandlung der Fläche mit UdiCLEAN® Algenentferner eingesetzt, um wirksam vor schnellem Neubefall mit Algen oder Pilzen zu schützen. Danach erfolgt der Auftrag einer deckenden Beschichtung mit algizider / fungizider Ausrüstung, wie z.B. UdiCLEAN® Algenschutzfarbe.	
Bestandteile	- Polymerdispersion - Algizid/Fungizid in wässriger Lösung	
Eigenschaften	- algizid/fungizid ausgerüstet - festigt den Untergrund - alkalibeständig	
Technische Daten	<u>Kennwert</u> GISCODE VOC – Gehalt	<u>Deklariertes Wert</u> BSW50 Kategorie A/c/wb 30g/L (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/L VOC.
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Baustoffes bzw. Untergrundes zwischen 0,1 - 0,5 l / m ² Wandfläche	
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.	
Lagerung	Frostfrei, dicht verschlossen. Bei unter + 30°C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall geschützt. Lagerfähigkeit 12 Monate.	
Lieferform	Kanister à 5 und 10 Liter	
Verarbeitung	<p>Befallene Flächen zunächst mit UdiCLEAN® Algenentferner behandeln (siehe entsprechendes Technisches Merkblatt). UdiCLEAN® Grundierer gut aufrühren und mittels Pinsel, Bürste, Rolle oder maschinell aufbringen. Die Fläche darf nach dem Auftragen von UdiCLEAN® Grundierer nicht glänzen. Gegebenenfalls ist es erforderlich, UdiCLEAN® Grundierer mit Wasser zu verdünnen. Musterflächen anlegen. Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern schützen. Nach Trocknung einen deckenden Anstrich (z.B. UdiCLEAN® Algenschutzfarbe) auftragen. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten!</p> <p>Sicherheitshinweise: Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Dichtschließende Schutzbrille und Handschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk tragen. Bei Aerosol- oder Nebelbildung Atemschutzmaske mit Partikelfilter P2 empfohlen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß örtlichen Bestimmungen der Entsorgung zuführen.</p> <p>Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch bitte Kennzeichnung und Produktinformation lesen. BauA-Registriernummern: N-53144 // N-53137</p>	

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße 2
D-09117 Chemnitz
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger
HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX