

# UdiMIRALO<sup>®</sup> Mineralischer Glattputz

## Technische Information

Blatt 1 von 2 // Stand September 2017

<b>Produkt</b>	Mineralischer, naturweißer Oberputz. Von Hand und maschinell verarbeitbar. UdiMIRALO <sup>®</sup> Mineralischer Glattputz ist ein Werk trockenmörtel der Mörtelgruppe CS II (DIN EN 998-1).	
<b>Anwendung</b>	UdiMIRALO <sup>®</sup> Mineralischer Glattputz eignet sich zur Gestaltung rustikaler Putzflächen an Fassaden und Innenwänden in verschiedenen Strukturvarianten (Roll-, Patsch-, Bollen-sowie Kellen-strichputz) bzw. als Endbeschichtung auf UdiWDVS. UdiMIRALO <sup>®</sup> Mineralischer Glattputz ist zur Herstellung gefilterter Putzflächen sowie zum Abreiben als feine Scheibenputzstruktur geeignet..	
<b>Bestandteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- normgerechte Bindemittel</li><li>- kornabgestufte Quarzsande &lt; 1 mm</li><li>- exakt abgestimmte Vergütungsstoffe</li></ul>	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wasserabweisend</li><li>- dampfdiffusionsoffen</li><li>- sehr ergiebig</li><li>- sehr ergiebig</li><li>- hohe Haftfähigkeit</li><li>- maschinenverarbeitbar</li></ul>	
<b>Technische Daten</b>	<u>Kennwert</u>	<u>Deklariertes Wert</u>
	GISCODE	ZP1
<b>Verbrauch</b>	Ein 25-kg-Sack UdiMIRALO <sup>®</sup> Mineralischer Glattputz ergibt mit ca. 4 -5 l Wasser ca. 18 l Frischmörtel für ca. 11,5 m <sup>2</sup> Wandfläche, schwankend je nach Untergrund und Struktur.	
<b>Qualitätssicherung</b>	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.	
<b>Lagerung</b>	Trocken, Lagerfähigkeit ca. 6 Monate.	
<b>Lieferform</b>	Papiersäcke 25 kg netto // 42 Säcke/ Palette = 1050 kg	
<b>Untergrund</b>	Geeignet sind mineralische, saugfähige Untergründe der Mörtelgruppe P Ic, P II, P III. sowie die Spachtelmassen UdiGRUNDPACHTEL <sup>®</sup> und UdiMULTIGRUND <sup>®</sup> . Der Untergrund muss sauber, tragfähig und ausreichend ausgehärtet sein. Staub und lose Teile entfernen. Vor dem Aufbringen ist ein Voranstrich mit UdiMIRALO <sup>®</sup> Mineralischer Putzgrund notwendig.	

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

### FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
Oberfrohaer Straße 2  
D-09117 Chemnitz  
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

### LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
Röhrsdorfer Allee 41  
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf  
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger  
HRB 30875  
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696  
Steuer-Nr.: 215/121/07696  
Gerichtsstand ist Chemnitz

### BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz  
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19  
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX

# UdiMIRALO<sup>®</sup> Mineralischer Glattputz

## Technische Information

Blatt 2 von 2 // Stand September 2017

### Verarbeitung

Ein 25-kg-Sack UdiMIRALO<sup>®</sup> Mineralischer Glattputz wird mit ca. 4 -5 l Wasser angemischt. Für eine gleichmäßige Mörtelkonsistenz sind stets gleiche Wassermengen und Mischzeiten beizubehalten.

UdiMIRALO<sup>®</sup> Mineralischer Glattputz mit rostfreier Edelstahltraufel in gleichmäßiger erforderlicher Stärke aufziehen. Mit geeignetem Gerät strukturieren. Stets nass in nass arbeiten. Das Material für eine geschlossene Fläche ist in einer Charge oder kontinuierlich anzumischen. Geschlossene Flächen sind in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung aufzuziehen und zu strukturieren. Kommen bei maschineller Verarbeitung Putzmaschinen mit Durchlassmischpumpen zum Einsatz, so werden Pumpen mit halber Leistung empfohlen. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C. Frisch geputzte Flächen sind vor zu schneller Austrocknung durch Sonne und Wind sowie vor Regen zu schützen. Nach entsprechender Standzeit (mindestens 2 –4 Wochen) muss UdiMIRALO<sup>®</sup> Mineralischer Glattputz mit UdiMIRALO<sup>®</sup> Egalisationsfarbe entsprechend den Angaben im zugehörigen Produktdatenblatt überstrichen werden. Schlechtere Witterungsbedingungen verlängern die erforderlichen Trocknungszeiten des Putzes! Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Ein Beimischen von Fremd- und Zusatzstoffen zu UdiMIRALO<sup>®</sup> Mineralischer Glattputz ist nicht zulässig!

Wichtig:

Altes und neues Material nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten! Chargennummern beachten!

### Arbeitsschutz

Frischer UdiMIRALO<sup>®</sup> Mineralischer Glattputz ist alkalisch. Haut- und Augenschutz tragen!

**Enthält: Portlandzement**

**Signalwort: Gefahr**

H315 Verursacht Hautreizungen  
H318 Verursacht schwere Augenschäden  
H335 Kann die Atemwege reizen



P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen

P332 + P352 + P332 + P313 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305 + P351 + P338 + P315 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.

P304 + P340 Bei Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften Entsorgen

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

#### FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
Oberfrohaer Straße 2  
D-09117 Chemnitz

Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

#### LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
Röhrsdorfer Allee 41  
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf

Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

#### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger

HRB 30875  
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696  
Steuer-Nr.: 215/121/07696  
Gerichtsstand ist Chemnitz

#### BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz  
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19  
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX