

ROSENHEIM • BAD AIBLING • MANGFALLTAL • INNTAL • CHIEMGAU • WASSERBURG • KITZBÜHEL • KUFSTEIN • WÖRGL

Heft 1, 42. Jahrg./B 5194 F  
Februar/März 2025  
€ 2,40

# ROSENHEIMER JOURNAL



www.rojo.de

Die Gesellschaft feierte  
ausgelassen den Rosenball

Wer ist die Rosenheimer  
Tattoo-Queen?



Fotos: UdiDämmsysteme



Die mittels Nut und Feder verbundenen Platten werden mit patentierten, verstellbaren Stelldübeln an der Wand befestigt



Die flexible Seite schmiegt sich hohlraumfrei an den Untergrund an und gleicht Unebenheiten von +/- 20 mm aus

*Holzfasersandwich mit Untergrundaussgleich und „intelligenter“ Dampfbremse:*

## Innendämmung: Macht nichts, wenn's schneller geht

Viele ältere Gebäude können nur innen gedämmt werden. Dabei haben es zwei Dinge besonders in sich: Das Ausgleichen unebener Untergründe und das Anbringen der Dampfbremssfolie. Die gute Nachricht für Sanierer: Ein nach dem Sandwich-Prinzip aufgebautes Holzfasersandwichsystem kann beide zeitintensiven Arbeitsgänge ersparen.

Das System UdiIn Reco besteht aus zwei unterschiedlichen Holzfasersandwichplatten und gleicht Unebenheiten von +/- 20 mm aus, da sich die flexible Seite hohlraumfrei an den Untergrund anschmiegt. Die Montage erfolgt einfach und trocken - ohne Kleber oder Mörtelbett: Die harte Platte wird mittels Nut und Feder mit der benachbarten Platte verbunden und ist gleichzeitig auch Putzträger. Die Platten werden dann mit patentierten, verstellbaren Stelldübeln an der Wand befestigt. Der entfallende Arbeitsaufwand für die Untergrundbearbeitung reduziert auch die Kosten bei der Sanierung.

### Verzicht auf eine Dampfbremssfolie

Weiterer Pluspunkt: Da Holzfasern diffusionsoffen sind, kann man auf eine Dampfbremssfolie verzichten. Die werden bei nicht diffusionfähigen Dämmstoffen eingebaut, um das Eindringen feucht-warmer Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Ein aufwändiges und heikles Unterfangen, denn die Folien müssen akkurat angebracht und absolut dicht sein, sonst drohen Feuchteschäden und Schimmel.

Im System UdiIn Reco fungiert der Dampfbremsspachtel „Multigrund“ - ein mineralischer Werk trockenmörtel nach DIN 18557 - als „intelligente“ Dampfbremse“ und erfüllt dabei eine Doppelfunktion: Er hemmt das Eindringen der Feuchtigkeit in die Dämmebene und dient als Träger für Farbanstrich, Oberputz oder Tapete. Wichtig: Multigrund

ist nicht dampfdicht und soll es auch gar nicht sein, denn sonst könnte die Innendämmung ihre raumluftregulierende Funktion gar nicht erfüllen. So aber wird auch anfallendes Tauwasser problemlos aufgenommen und durch das schnelle Austrocknungsverhalten der Holzfasersandwichplatten rasch wieder der Raumluft zugeführt. Schimmel

hat keine Chance. Hersteller UdiDämmsysteme gewährt nicht ohne Grund 15 Jahre Garantie auf Schimmelfreiheit.

Durch die um ca. 5° Celsius wärmere Wandoberfläche fühlen sich zudem Wohnräume auch bei niedrigerer Lufttemperatur wunderbar behaglich an. Der Holzfasersandwichstoff ist biologisch abbaubar und recycelbar. ■



**FROMMWIESER GmbH**  
 Burgersdorf 1 | 83253 Rimsting  
 Telefon +49(0)80 51 - 10 41  
[www.frommwieser.com](http://www.frommwieser.com)  
[info@frommwieser.com](mailto:info@frommwieser.com)



BAUGESCHÄFT - ERDBAU - ZIMMEREI - SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN